



仕様

型式	給気圧 (MPa)	最高出力時				許容軸荷重		潤滑油		質量 (kg)
		出力 (kW)	回転数 (R.P.M)	トルク (N·m)	空気消費量 (Nm <sup>3</sup> /min)	ラジアル (kN)	スラスト (kN)	原動部 (ラインオイル)		
VA30R-F005	0.6	0.23	392	5.7	0.48	0.25	0.15	JIS K2213-2 添加タービン油 ISO VG32 オイル-滴下量 1~2滴/分)	4.6	
	0.5	0.19	360	5.1	0.40					
	0.4	0.16	324	4.6	0.33					
VA30R-F010	0.6	0.23	196	11.3	0.48	0.54	0.25			
	0.5	0.19	180	10.3	0.40					
	0.4	0.16	162	9.3	0.33					
VA30R-F020	0.6	0.23	98	22.6	0.48	1.08	0.44			
	0.5	0.20	90	20.7	0.40					
	0.4	0.16	81	18.6	0.33					

出力軸中央

承認	検図	担当	設計	図名	外形図	年月日	2003.01.17
	M.M		S.O	型式 名称	VA30R-F005-020 日精減速機付エアモータ	摘要	
株式会社 三栄精機製作所					図面 番号	E303-006	尺度 1/2