



仕様

| 給気圧力 (MPa) | 最高出力時 | | | | 許容軸荷重 | | 潤滑油 | 質量 (kg) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|---|------------|
| | 出力 (kW) | 回転速度 (rpm) | トルク (N·m) | 空気消費量 (Nm ³ /min) | ラジアル (kN) | スラスト (kN) | 原動部(ラインオイル) | |
| 0.6 | 1.08 | 2800 | 3.70 | 1.7 | 0.64 | 0.15 | JIS K2213-2 添加タービン油 ISO VG32 (オイル-滴下量4-5滴/分) | 約 5.0 |
| 0.5 | 0.91 | 2600 | 3.35 | 1.5 | | | | |
| 0.4 | 0.70 | 2400 | 2.80 | 1.2 | | | | |

: 出力軸中央

| | | | | | | | |
|------|---------|----|-----|----------|--------------------|------------|------------|
| 承認 | 検図 | 担当 | 設計 | 図名 | 外形図 | 年月日 | 2005.10.03 |
| | M.M | | M.S | 型式 名称 | VF10-UKD1 エアモータ | 摘要 | |
| 株式会社 | 三栄精機製作所 | | | 図面 番号 | E305-156 | 尺 度 2/3 | |