



仕様

| 給気圧力 (MPa) | 最高出力時 | | | | 許容軸荷重 | | 潤滑油 | 質量 (kg) |
|---------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|---|------------|
| | 出力 (kW) | 回転速度 (rpm) | トルク (N·m) | 空気消費量 (Nm ³ /min) | ラジアル (kN) | スラスト (kN) | 原動部(ラインオイル) | |
| 0.6 | 2.53 | 2200 | 11.0 | 3.1 | 0.98 | 0.25 | JIS K2213-2 添加タービン油 ISO VG32 (オイル-滴下量10-12滴/分) | 約 12.7 |
| 0.5 | 2.09 | 2000 | 10.0 | 2.6 | | | | |
| 0.4 | 1.60 | 1800 | 8.50 | 2.0 | | | | |

: 出力軸中央

| | | | | | | | |
|------|---------|----|-----|----------|--------------------|-----|------------|
| 承認 | 検図 | 担当 | 設計 | 図名 | 外形図 | 年月日 | 2005.10.03 |
| | M.M | | M.S | 型式 名称 | VF30-UBD1 エアモータ | 摘要 | |
| 株式会社 | 三栄精機製作所 | | | 図面 番号 | E305-161 | 尺度 | 1/2 |